



単列ローラーチェーン

チェーン No.	ピッチ	ローラー 外径	内リンク 内径	ピン 径	ピン 長さ	ピン 長さ	内プレート の高さ	横 ピッチ	平均 引張り強さ	概略 重量
	P mm	d_1 最大 mm	b_1 最小 mm	d_2 最大 mm	L 最大 mm	L_c 最大 mm	h_2 最大 mm	P_1 mm	kN	kg./m
DH 25 ▲	6.35	3.30	3.18	2.31	7.9	8.4	6.02	/	4.0	0.14
DH 35 ▲	9.525	5.08	4.77	3.58	12.4	13.17	8.7	/	10.2	0.33
DH 41	12.70	7.77	6.25	3.58	13.75	15.0	9.91	/	9.6	0.41
DH 40	12.70	7.95	7.85	3.96	16.6	17.8	12.0	/	17.5	0.62
DH 50	15.875	10.16	9.40	5.08	20.9	22.2	15.09	/	28.0	1.02
DH 60	19.05	11.91	12.57	5.94	25.9	28.3	18.0	/	40.2	1.50
DH 80	25.40	15.88	15.75	7.92	32.7	36.5	24.0	/	71.9	2.60
DH 100	31.75	19.05	18.90	9.53	40.4	44.7	30.0	/	106.7	3.91
DH 120	38.10	22.23	25.22	11.10	50.3	54.3	35.7	/	151.9	5.62
DH 140	44.45	25.40	25.22	12.70	54.4	59.0	41.0	/	195.1	7.50
DH 160	50.80	28.58	31.55	14.27	64.8	69.6	47.8	/	245.5	10.10
DH 180	57.15	35.71	35.48	17.46	73.9	83.0	53.6	/	332.0	13.45
DH 200	63.50	39.68	37.85	19.85	80.3	90.5	60.0	/	426.7	16.15
DH 240	76.20	47.63	47.35	23.81	95.5	105.5	72.39	/	630.7	23.20

註：▲ブッシュチェーンを示します：d₁（ブッシュ外径）